



LUX010

MONOCOMANDO LAVATÓRIO

EN WASHBASIN MIXER LUX


FR MITIGEUR LAVABO LUX

ES MONOMANDO LAVABO LUX



A S M T A P S®

W A T E R S O U L



Rev.01

LUX010

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO RECOMENDADA:
RECOMMENDED PRESSURE: 3 - 4 BAR

TEMPERATURA RECOMENDADA:
RECOMMENDED TEMPERATURE: 15°C - 65°C

MATERIAIS:
MATERIALS: Latão

TEMPERATURA MÁXIMA:
MAXIMUM TEMPERATURE: 70°C

CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR:
MAXIMUM FLOW AT 3 BAR: 5L/MIN

LIGAÇÃO DE ENTRADA:
INPUT CONNECTION: G3/8"

LIGAÇÃO DE SAÍDA:
OUTPUT CONNECTION: .

PESO (KG):
WEIGHT (KG): 1,08

DIMENSÕES EMBALAGEM (MM):
SIZE PACKAGING (MM): 274x162x102

ACABAMENTOS

CR - CROMADO | CHROME | CHROME | CROMO

PR - PRETO MATE | BLACK MATT | NOIR MAT | NEGRO MATE

BR - BRANCO MATE | WHITE MATT | BLANC MAT | BLANCO MATE

ST - SATINOX | SATINOX | SATINOX | SATINOX

AT - ANTRACITE | ANTHRACITE | ANTHRACITE | ANTRACITA

GM - GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL

GMM - GUNMETAL MATE | GUNMETAL MATT | GUNMETAL MAT | GUNMETAL MATE

OR - DOURADO | GOLD | DORÉ | DORADO

ORM - DOURADO MATE | GOLD MATT | DORÉ MAT | DORADO MATE


CB - COBRE | COPPER | CUIVRE | COBRE

CBM - COBRE MAT | COPPER MAT | CUIVRE MAT | COBRE MATE

TECNOLOGIA

- Perlator Embutido
Built-in Aerator
- AC570 - Cartucho água livres Ø25
AC570 - Ø25 free water cartridge
- Abertura energia saving
Opening energy saving

! SERVICE




A S M T A P S[®]


W A T E R S O U L

INSTALLATION MANUAL


1 CONECTION




2 FIXED



3 REMOVE PROTECTION



4 FIX IT



5 FIX IT

6 MAINTENANCE