

SPIRAL010

Monocomando Lavatório SPIRAL

EN WASHBASIN MIXER SPIRAL


FR MITIGEUR LAVABO SPIRAL

ES MONOMANDO LAVABO SPIRAL



ASM TAPS®

WATER SOUL



Rev. A 28/10/2024

SPIRAL010

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO RECOMENDADA:
RECOMMENDED PRESSURE: 3 - 4 BAR

TEMPERATURA RECOMENDADA:
RECOMMENDED TEMPERATURE: 15°C - 65°C

MATERIAIS:
MATERIALS: Latão

TEMPERATURA MÁXIMA:
MAXIMUM TEMPERATURE: 70°C

CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR:
MAXIMUM FLOW AT 3 BAR: 5L/MIN

LIGAÇÃO DE ENTRADA:
INPUT CONNECTION: G3/8"

LIGAÇÃO DE SÉIDA:
OUTPUT CONNECTION: -

PESO (KG):
WEIGHT (KG): -

DIMENSÕES EMBALAGEM (MM):
SIZE PACKAGING (MM): 274x162x102

ACABAMENTOS

CR - CROMADO | CHROME | CHROME | CROMO

PR - PRETO MATE | BLACK MATT | NOIR MAT | NEGRO MATE

BR - BRANCO MATE | WHITE MATT | BLANC MAT | BLANCO MATE

ST - SATINOX | SATINOX | SATINOX | SATINOX

AT - ANTRACITE | ANTHRACITE | ANTHRACITE | ANTRACITA

GM - GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL

GMM - GUNMETAL MATE | GUNMETAL MATT | GUNMETAL MAT | GUNMETAL MATE

OR - DOURADO | GOLD | DORÉ | DORADO

ORM - DOURADO MATE | GOLD MATT | DORÉ MAT | DORADO MATE

CB - COBRE | COPPER | CUIVRE | COBRE


CBM - COBRE MAT | COPPER MAT | CUIVRE MAT | COBRE MATE

TECNOLOGIA

AC540C - Cartucho Ø35 Energy Saving
AC540C - Ø35 Energy Saving Cartridge

Abertura energia saving
Opening energy saving

! SERVICE



SPIRAL010

Monocomando Lavatório SPIRAL




A S M T A P S ®


W A T E R S O U L

INSTALLATION MANUAL


1 CONECTION




2 FIXED




3 REMOVE PROTECTION




4 FIX IT



5 FIX IT



6 MAINTENANCE



SPIRAL010 Rev. A 28/10/2024